VIP 1300 MINI SD

Câmera IP

» Resolução de 3MP

» Detecção de humanos

» Auto Tracking

» Alarme sonoro e luminoso

» POE

H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO

FULL COLOR INTELIGENTE

PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E POEIRA

ÁUDIO BIDIRECIONAL

MULTI-ARMAZENAMENTO

As VIP Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

Para instalação em áreas externas, siga as orientações de instalação do Manual do Usuário.

Especificações técnicas

Câmera

Sensor de imagem	3 Megapixels 1/2.8" CMOS
Obturador eletrônico	Automático / Manual (1s ~ 1/100.000s)
Pixels efetivos	2304 (H) x 1296 (V)
Iluminação mínima	0.12 Lux /F2.0 (Colorido, 30 IRE) 0.104 Lux /F2.0 (P&B, 30 IRE) 0 Lux (P&B, IR ligado)
Relação sinal-ruído	≥55 dB
Infravermelho [1]	Filtro de infravermelho com atuador eletromecânico
Distância máxima do infravermelho	30 metros
Distância máxima do LED Full Color	30 metros
Alcance de Pan/Tilt	Pan: 0º a 345º Tilt: 0º a 80º

Controle manual de Velocidade	Pan: 0.1°/s - 74°/s Tilt: 0.1°/s -36.4°/s
Velocidade do Preset	Pan: 62°s Tilt: 36.3°/s
Presets	300

Lente

Tipo de lente	Fixa
Distância focal	3,8 mm
Abertura máxima	F2.0
Ângulo de visão	Horizontal: 86.8° Vertical: 47.1° Diagonal: 102.2°

DORI [2]	Detectar	Observar	Reconhecer	Identificar
	53.6 m	21.4 m	10.7 m	5.4 m

Funções inteligentes [3]

Detecção de movimento inteligente	Humanos e Veículos
Autotracking	Sim (somente humanos)
Detecção de movimento	Até 4 áreas [4]

Alarmes

Alarme luminoso	Aviso de luz branca Duração do flash: 5s ~ 30s; frequência do flash: alta, média, baixa
Alarme sonoro	Alarme de aviso sonoro Duração do alarme personalizável: 10s, 20s, 30s

Vídeo

Quantidade de streams	2
Compressão de vídeo	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG [5]
Compressão de vídeo inteligente	Smart H.264+/ Smart H.265+
Resolução de imagem	3M (2048 × 1536); 1080P (1920×1080); 960P(1280x960); 720P (1280×720); D1 (704× 576/704×480); CIF (352×288/352×240)
Foto	Até 1 foto por segundo
Formato do vídeo	NTSC
Taxa de frames	Stream principal: 3M/1080p/1.3M/720p (1 - 25/30 fps) Stream extra 1: D1/VGA/CIF (1 - 25/30 fps)
Controle de taxa de bits	CBR / VBR
Taxa de bits	H.264: 88 kbps a 8192 kbps H.265: 35 kbps a 8192 kbps

Modos de vídeo	Automático / Colorido / Preto e Branco
Perfil Dia e Noite	Agendamento, Dia e Noite
Controle de ganho	Automático/ Manual
Compensação de luz de fundo	Backlight Compensation (BLC) / Wide Dynamic Range (WDR) (120 dB) / Highlight Compensation (HLC)
Balanço do branco	Automático / Manual / Ambiente interno / Ambiente externo / ATW / Lâmpada de Sódio / Luz Natural / Ambiente externo automático
Rotação de imagem	180º

Áudio

Microfone embutido	Sim
Sensibilidade do microfone	-32 ± 3dB
Alto falante embutido	Sim
Compressão	G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 / AAC

Rede

Interface	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos e serviços suportados	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP/IP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; SSL; FTP; ARP; RTCP; RTP; Filtro de IP; RTMP; Multicast; Intelbras-1 e Intelbras Cloud
Onvif	Perfil S, T e G
Serviço DDNS	Intelbras DDNS, DDNS No-IP®, DynDNS®
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha [6]
Armazenamento	Cartão micro-SD de até 256 GB (vendido separadamente), FTP
Navegadores	Internet Explorer, Microsoft Edge®, Chrome®, Safari® e Firefox® [7]
Aplicações e monitoramento	Interface Web, Intelbras SIM Next, Intelbras IP Utility, ISIC Lite, Guardian e Defense IA

Características Complementares

Alimentação	12 Vdc (P4 fêmea) ou PoE (802.3af)
Consumo	Mínimo: 3 W Máximo: 10 W
Temperatura de operação	-30 °C ~ +55 °C / umidade < 95%
Material do case	Plástico
Dimensões (L × A × P)	140.5 mm × Φ111.0 mm
Peso líquido	500g
Certificados	CE

[1] O uso do infravermelho é para a captação da imagem em ambiente noturno. Não está associado as funções de inteligência e informações da tabela DORI.

[2] Os valores informados na tabela DORI atribuem-se a capacidade de uma pessoa visualizar o vídeo da câmera e não estão vinculados as funções de inteligência da câmera. As informações contidas na tabela, estão diretamente associadas as condições de iluminação do local de instalação.

[3] As funções de inteligência da câmera, estão diretamente associadas as condições de iluminação do local de instalação. Exemplo: Em ambiente noturno, sem que haja uma iluminação apropriada, o desempenho das funções de inteligência será afetado.

[4] Para garantir o correto funcionamento da detecção de movimento utilizar o protocolo Intelbras-1.

[5] MJPEG disponível apenas no sub stream extra 1.

[6] Para conectar a câmera em DVRs e NVRs que não possuem a função de inicialização, será necessário primeiro conectar a câmera em um computador para fazer a inicialização através da interface web da câmera.

[7] A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador.

*Este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços.

**O uso deste produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, e-mail e telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas não se limitam a: informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.

*** Esse produto é compatível com os modelos NVD 1204, NVD 1208 e NVD 1216, somente utilizando o protocolo ONVIF e com o modo de gravação em Regular. Não garantimos o funcionamento da detecção de movimento entre esses dispositivos. Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, todos os firmwares da câmera a partir de 2020 não serão compatíveis com gravadores que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico. Não compatível com os NVRs modelos NVD 3000 e NVD 3000-P.